

Natron WSS

Langaton paloilmoittimen vilkkusireeni

EN 54-3

EN 54-23

EN 54-25



- Kaksisuuntainen langaton tiedonsiirto
- Valittavissa 32 äänityyppiä
- Äänimerkki ja valkoinen vilkkuvalo

Ominaisuudet

- Kaksisuuntainen langaton tiedonsiirto
- 32 valittavaa äänityyppiä (valittavissa iRIS-paneelistä)
- Kaksi äänenvoimakkuustasoa: LOW (80–86 dB) ja HIGH (92–97 dB)
- Äänimerkki ja valkoinen vilkkuvalo
- Kotelosuojaus
- Signaalin kattavuustesti
- Suojausluokka IP31
- Kantama jopa 1500 m avoimessa tilassa
- Pitkä paristonkesto – jopa 8 vuotta
- Seinälle asennettava, sisäkäyttöön
- Sertifiointit: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25

Osa-alue	Tiedot
Langaton viestintä	Kantama: 1500 m Taajuus: 868 MHz Modulaatio: GFSK Kanavat: 6 parikanavaa Lähetytsteho: ≤ 20 mW Testiviestin lähetysväli: 300 s
Äänentoisto – Pää-äänityyppi 27	Matala taso: ~80 dB(A) ±6 dB @1 m Korkea taso: ~92 dB(A) ±5 dB @1 m
Äänentoisto – Muut äänityypit	Matala taso: ~75–85 dB ±3 dB @1 m Korkea taso: ~80–95 dB ±3 dB @1 m
Virransyöttö	Paristot: 4 × CR123A 3V Paristonkesto: ~8 vuotta
Ympäristö	Käyttölämpötila: -10°C – +55°C Asennus: Seinälle, sisätiloihin
Fyysiset ominaisuudet	Mitat: Ø116 × 90 mm Paino (paristoineen): 372 g
Yhteensopivuus	Natron WE-A ja WE-C -gateway