

# AUTOMAATTINEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ NÄYTTEENOTTOPUTKISTOON

CTJ

- Automaattinen puhallusjärjestelmä palvelee tavanomaista enemmän likaantuvissa kohteissa. Puhalluslaitteen avulla näytteenottoputki puhalletaan automaattisesti pöly- ja likahiukkasista puhtaaksi ja vältetään imupisteiden tukkeutuminen ja siitä johtuvat vikailmoitukset ja virrehälytykset. Samalla imujärjestelmässä olevan optisen hajavalotunnistimen käyttöikä pitenee merkittävästi.

## TÄYDELLINEN TUOTETUKI CTJ:LTÄ



**ADB 500** • 1-putkinen

**ADB 1000** • 1-putkinen VdS-sertifiointi

**ADB 2000** • 2-putkinen VdS-sertifiointi

Käyttöjännite: 15-30 VDC

Virrankulutus: 55 mA

Suojausluokka:

**ADB 500** IP65

**ADB 1000/2000** IP54

Käyttölämpötila: 0 °C - +50 °C

Perusversion paino:

**ADB 500** 2800 g

**ADB 1000/2000** 8400 g

Mitat (K x L x S):

**ADB 500** 235 x 205 x 90 mm

**ADB 1000** 465 x 230 x 190 mm

**ADB 2000** 580 x 280 x 240 mm

